

Fișă tehnică produs

Specificatii



APC Back-UPS, 650 VA/400 W
Montare pe podea/perete, 230 V,
8x prize CEE 7/3 Schuko, Port
USB tip A, baterie ce poate fi
inlocuita de utilizator

BE650G2-GR

Prezentare generala

Termen de livrare	De obicei în stoc
-------------------	-------------------

Principale

tensiune de intrare	230 V c.a. 1 fază
Input Connection Type	Schuko CEE 7/7P
Curent maxim de intrare	6 A
capacitatea curenta de comutare	10 A
limite pentru tensiune la intrare	180...266 V
frecventa retea	47...63 Hz
Output voltage	230 V c.a. 1 fază
Alte tensiuni de ieșire	220 V
putere nominala in W	400 W
putere nominala in VA	650 VA
Output connection type	6 Schuko CEE 7 2 Schuko CEE 7 protectie la supratensiune
USB Charging Port	USB tip A
Maximum configurable power in VA	650 VA
Putere max. configurabilă (wați)	400 W
Timp de transfer	6 ms typical : 10 ms maximum
Topologie	Standby
Tip formă de undă	Aproximație pas cu pas pentru o sinusoidă
eficienta	80 % (sarcină nominală)
Frecvență de ieșire (sincronizată cu alimentarea de la rețea)	47...63 Hz sincronizată cu alimentarea de la rețea 50/60 Hz +/- 1 Hz nesincronizată

Suplimentare

capacitate baterie	7,0 Ah
Battery type	Lead-acid internal included
Panou de comandă	Afișare stare cu led cu grafice cu bare privind sarcina și bateria și indicatoare on line: pe baterie: înlocuire baterie; și indicatoare de suprasarcină
control panel	LED status display with on line : on battery : replace battery and overload indicators
alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

UPS connectivity	USB port
Capacitate nominală supratensiune	310 J
lungime cablu	1,8 m
culoare	Negru
inaltime	120 mm
latime	130 mm
adancime	365 mm
greutate neta	4 kg
Mounting preference	No preference
mod de montare	Not rack-mountable
Two post mountable	0
compatibil USB	Yes
mod de montare	Wall mount
echipament furnizat	Manual de utilizare
Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
Redundant	No
gama de produse	Back-UPS
Tip produs sau componenta	Uninterruptible power supply (UPS)

Mediu

certificari produs	UE EAC
Standarde	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018
temperatura ambientala de functionare	0...40 °C
temperatura ambietala pentru depozitare	-15...45 °C
altitudinea de depozitare	0...4572 m
Umiditate relativa	0...90 %
Umiditate relativa de depozitare	0...95 %
nivel acustic	45 dBA
altitudine de functionare	0...3000 ft

Durata de functionare & baterii

Timp de functionare	View Runtime Graph 
Eficienta	View Efficiency Graph 
tip baterie	Baterie cu plăci de plumb și acid
Tensiunea bateriei	12 V
Durată de funcționare extensibilă	0
Module baterie incluse	0
Battery Slots Empty	0

Cantitate RBC™	1
durata de viata baterie	2...5 yr
Baterie de schimb	APCRBC110 
Putere încărcare baterie (wați)	7 W rated

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	19 cm
Latime prima forma de impachetare	44,1 cm
Lungime prima forma de impachetare	18,6 cm
Greutate colet(Lbs)	4,5 kg
SCC14	10731304347214

Garanție contractuală

Garantie (in luni)	24
--------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)



Amprenta de mediu

Amprenta de carbon totala pe durata de viata	160 kg CO2 eq.
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului
Amprenta de carbon a fazei de fabricație [A1–A3]	43 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de distribuție [A4]	0.5 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de instalare [A5]	0 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de utilizare [B2, B3, B4, B6]	116 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de sfârșit de viață [C1–C4]	0.4 kg CO2 eq.

Use Better



Materiale si ambalare

Pachet cu carton reciclabil	Nu
Ambalaj fara plastic	Nu
Numar SCIP	019b51cf-d7f1-4f06-ac85-1378fc94c7aa



Eficienta energetica

Eficienta energetica optimizata	Produs eficient energetic
---------------------------------	---------------------------

Use Longer



Prelungire durata de viata

Reparare	Nu
----------	----

Use Again



Reambalare si refabricare

Potentialul de reciclabilitate, in %	62
Profil circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Baterie detasabila	Utilizator inlocuibil
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Da
Eticheta WEEE	 În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Image of product / Alternate images

Alternative



